

KARTA TECHNICZNA

CS 300

KONTAKT SPRAY

aerazol

OPIS PRODUKTU

Kontakt Spray to środek do konserwacji oraz likwidacji przebieć urządzeń elektrycznych. Intensywnie oczyszcza instalacje. Ułatwia zapłon. Zabezpiecza przed utlenianiem. Bardzo głęboko penetruje i wypiera wodę. Zapewnia elektryczną przewodność. Tworzy ochronną warstwę smarującą i antyprzebieciową. Przywraca parametry elektryczne. Nie rozpylać na uzwojenia i izolację - składniki CS 300 rozpuszczają żywicę.

CECHY SZCZEGÓLNE

- trwale wypiera wilgoć
- zapobiega procesowi utleniania
- zapobiega przebieciom
- likwiduje i zapobiega powstawaniu awarii spowodowanych wilgocią
- zapobiega przerwom w działaniu układów elektrycznych
- wydłuża żywotność styków elektrycznych
- zapobiega powstawaniu prądów błądzących i strat napięcia

ZASTOSOWANIE

- w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, RTV, motoryzacyjnym, warsztatach samochodowych i serwisach wózków widłowych
- przy czyszczeniu przełączników, gniazdek, wtyków, podstawek pod układy scalone, opravek do żarówek, uchwytych bezpieczników, styków w kondensatorach

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem preparatu elementy powinny być oczyszczone z grubszych zabrudzeń. Mocno utlenione styki należy oczyścić mechanicznie. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Rozpylać z odległości ok. 30 cm i pozostawić preparat na kilka minut.

MAGAZYNOWANIE

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy.



Wygląd	Bezbarwna ciecz
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	0,818 kg/l
Ciśnienie	Ok. 6 bar
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie
Pakowanie	Aerazol 400 ml/karton 12 szt.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.



NR 1 W POLSCE
na rynku specjalistycznym

Ecochem S.C.
ul. Warszawska 206
42-200 Częstochowa

tel. +48 34 361 63 35
fax +48 34 361 63 35
biuro@eco-chem.pl

WWW.ECOCHEMICAL.PL