

KARTA TECHNICZNA

HPG 2000

SMAR PENETRUJĄCY

aerazol

OPIS PRODUKTU

Preparat posiada znakomite właściwości penetracyjne, tworząc przy tym ponadprzeciętny film smarujący odporny na działanie wysokich nacisków, obrotów, uderzeń. Silnie przywiera do elementów będących w ruchu. Wydłuża czas ochrony i efektywnego smarowania niezależnie od warunków pogodowych. Likwiduje zacięcia i niweluje drgania. Jest kompatybilny z o-ringami i innymi rodzajami uszczelek. Neutralny w stosunku do powierzchni lakierowanych.

CECHY SZCZEGÓLNE

- działa penetrująco i antykorozyjnie
- odporny na działanie wysokich nacisków, obrotów, uderzeń
- zmniejsza tarcie i zużycie maszyn
- posiada właściwości smarujące bez konieczności demontażu
- mocno przywiera do elementów będących w ruchu
- wydłuża czas ochrony bez względu na warunki
- beztluszczowy, bezbarwny, nie zawiera silikonu
- nie ulega utwardzaniu
- smarowanie w zakresie temp. od -35 °C do 180 °C, a krótkotrwale do 200 °C

ZASTOSOWANIE

- serwis wózków widłowych
- do wysokich nacisków np. do dźwigni, łańcuchów
- do wypychaczy w przetwórstwie tworzyw sztucznych
- w przemyśle hutniczym, stoczniowym, wydobywczym, motoryzacyjnym, chemicznym i drzewnym

SPOSÓB UŻYCIA

Wstrząsnąć energicznie. Rozpylać z odległości 20 - 30 cm.

MAGAZYNOWANIE

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy.



Wygląd	Żółty smar
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	0,839 kg/l
Ciśnienie	Ok. 6 bar
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie
Pakowanie	Aerazol 500 ml/karton 12 szt.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.