

**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**DZIAŁ:
OBRÓBKA METALI

WERSJA : 1.2

H-125 AL

OLEJ DO OBRÓBKII PLASTYCZNEJ
z atestem na bezpośredni kontakt z żywnością



H-125 AL jest olejem do obróbki plastycznej metali, dopuszczonym do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Posiada **atest NSF H1-3H nr 137 920**, jest zgodny z wymogami FDA (§ 21 CFR 178-3910B) oraz dyrektywą europejską 1999/91/C.

H-125 AL jest przeznaczony do obróbki plastycznej na zimno (tłoczenie, wykrawanie, profilowanie, zaginanie itp.) Nadaje się do wszystkich metali, jest nieszkodliwy dla elastomerów i tworzyw sztucznych.

CHARAKTERYSTYKA

parametr	norma	wartość
wygląd		płynny
kolor		bezbarwny
olej bazowy		mineralny
gęstość w 20°C	DIN 51 757	0,87 g/cm ³
punkt zapłonu	ISO 2719	>200°C
lepkość w 40°C	ISO 3104	68 cSt
test 4-kulowy: obciążenie zespawania	ASTM D 2596	160 kg
test korozji na płytce miedzianej	ISO 2160	1a

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Produkcja opakowań do żywności, napojów i lekarstw :
puszki, nakrętki, metalowe elementy opakowań.

NAKŁADANIE

H-125 AL jest gotowy do użycia. Nakłada się wszystkimi metodami stosowanymi w przemyśle, jak np. : kropelkowo, wałkiem ręcznym, wałkami automatycznymi, dyszami.

OPAKOWANIA

kanister 5l
kanister 20l
beczka 60l

